



実験室の装飾および改修プロジェクト Laboratory Decoration Engineering

実験室の装飾および改修プロジェクト

実験室装飾システムプロジェクトは、通常の装飾の基本的な要件を満たすだけでなく、その専門性と特殊性も備えた体系的なプロジェクトです。最新の実験室装飾システム プロジェクトは、主に実験室職員の安全と操作手順の利便性を目的としています。異なる機能を持つ実験室には、異なる材料要件があります。主に耐食性、抗菌性、滑り止め性、耐摩耗性、耐圧性、清浄度などのパラメータを考慮します。一般的に使用される主な材料は次のとおりです。

1. 床：PVC床、ゴム床、エポキシ樹脂セル

フレベリング床、抗菌ゴム表面滑り止めタイル、エポキシ色砂床。

2. 壁：カラー鋼板壁、軽鋼キールセメント繊維板壁、床置きオールガラス壁、半ガラスガラス間仕切壁、折れ防止特殊ボード壁など。

3. 天井：カラー鋼板天井、軽量鋼キールアルミニウム合金天井、軽量鋼キール石膏ボード天井、軽量鋼キールミネラルウールボード天井、軽量鋼キール金属板スプレー塗装天井、多機能構造技術床天井。





スタイルディスプレイ

- 壁：厚さ50～100mmのロックウール、ペーパーハニカムまたはガラスマグネシウムカラー鋼板。
- 吊り天井：厚さ50～100mmのガラス質マグネサイト綿カラー鋼板。
- 床：厚さ 2.0 mm の均質な透明コアPVC 床接着剤。
- 補助材：カラー鋼板および補助形材を支えるアルミニウム合金、インナーアーク、アウターアーク、ドア材、窓材、プラグ、吊り梁など。



スタイルディスプレイ

- 壁：厚さ120～240mmのレンガ壁、表面に抗菌タイルを貼ったもの。
- 吊り天井：厚さ0.6～0.8mmの金属板。
- 床：600*600mm抗菌ゴム表面滑り止めタイル。



スタイルディスプレイ

- 壁：厚さ100mmの軽量鋼キール、両面厚さ12mmのセメント繊維板壁、表面抗菌塗装。
- 吊り天井：厚さ 0.6 ～ 0.8mm の軽量鋼キール金属板スプレー塗装天井。
- 床：厚さ2.0mmのエポキシカラー砂床。